

Förvaring av ägg på primärproduktionsplatsen

På den här sidan finns vägledning till bestämmelserna om förvaring av ägg på primärproduktionsplatsen.

Om lagstiftningen

- Bilaga III, avsnitt X, kapitel I, punkt 1 i förordning (EG) nr 853/2004

Ägg ska förvaras rent, torrt, fritt från främmande lukter samt skyddas effektivt mot stötar och direkt solljus.

Vägledning/instruktion(länsstyrelsernas äggchecklista punkt Ä1 och LÄgg1 i Jordbruksverkets grundvillkorsinstruktion)

Kontrollera att rutiner finns och följs och att rutinerna säkerställer att:

- äggen förvaras rent, torrt, fritt från främmande lukter samt skyddas effektivt mot stötar och direkt solljus,
- äggen är placerade så att de inte skadas, till exempel på brickor i korgar, lådor eller på pallar och är,
- rengörings- och desinfektionsmedel inte förvaras där ägg lagras eller hanteras.

Kontrollera förekomsten av kondens på väggar och tak där äggen förvaras. En svag ammoniaklukter från höns gödsel kan accepteras, en stark doft är en indikation på att ventilationen är otillräcklig.

Kontrollera att kraven uppfylls i verksamheten. Gör en sammantagen bedömning av de iakttagelser som du gör och avgör om livsmedelsföretagarens rutiner är tillräckliga och följs och att bestämmelserna i lagstiftningen uppfylls.

Kommentar

Observera att spruckna ägg, så kallade knäckägg, får levereras så länge hinnan under äggskalet inte är skadad. Läckande ägg får däremot inte levereras vidare i livsmedelskedjan. Men kan användas för andra ändamål, till exempel till hundfoder, färg och schampo.

Kvalitets- eller viktsortering av äggen får inte göras i primärproduktionen utan får bara ske på godkända äggpackerier. Smutsiga ägg får inte heller rengöras i en så kallad äggtvätt i primärproduktionen. Tvättning av ägg får endast ske på äggpackerier.

Enligt djurskyddslagstiftningen (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfåhållning inom lantbruket m.m. (L111) får ett stall får fjäderfä endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden, ammoniak: 10 ppm, koldioxid: 3 000 ppm, svavelväte: 0,5 ppm, organiskt damm: 10 mg/m³.

Senast uppdaterad 3 december 2025 Ansvarig grupp ROR_LH